



1. LCD Display 16 x 2
2. Tipkovnica sa 5 tipkala za pristup izborniku
3. Indikator lampice :
PUNO - Alarm punog spremnika
PRAZNO - Alarm praznog spremnika
NAPAJANJE - pokazuje da je set pod naponom
4. 230VAC 50/60 Hz - kabel
5. Priključak za kabel sa dva izlaza za upozorenje puni spremnik / prazni spremnik
6. RS-485 komunikacijski kabel
7. Priključak sonde ugrađene u spremnik

* Nije prikladno za visoko zapaljive i eksplozivne tekućine.

UPOTREBA :

- GENIUS je atmosferski mjerač nivoa goriva u spremniku.
- Mjerjenje nivoa očitava se uz pomoć statičkog tlaka razine tekućine u spremniku pomoću sonde.
- To nam omoguće mjerjenje nivoa tekućine u četvrtastim i cilindričnim spremnicima, te horizontalno ili vertikalno položenim spremnicima, aksimalne visine do 4 m.
- Točnost mjerjenja : $\pm 1\%$.

SASTOJI SE OD :

- Sonda sa 10 m cijevi $\varnothing 6$ mm (mogućnost 50 m), sa utegom na kraju cijevi koji je uronjen u tekućinu do dna spremnika.
- Max. dužina cijevi 50 m.
- Upravljačka jedinica sa pokazivačem nivoa i programiranje.
- Dva priključka za spajanje 2 alarma ili kontrolnih uređaja.

Programiranje :

- Tip spremnika i dimenzije, kalibriranje (umjeravanje).
- Alarm nivoa,
- Pokazivač nivoa,
- Mjerna jedinica.
- Prema načinu programiranja alarma, upravljačka jedinica će aktivirati ili deaktivirati kontakte, radi kao daljinski prekidač za rad alarmnog uređaja
- PC komunikacijski set kroz RS-485 komunikacijski port.
- Priključak za PC ili GK-7 kontroler ili slično.

