

HIDROFORSKE POSUDE

Hidroforske posude - HP 90 - HP 5000

Vol. (lit.)	Tlak (bar)		Ø D	H	h	A	B	C	E	F	G	R	b	Ø d1 R	Ø d2 DN NP16	Ø d3 DN	Masa kg
	Rad.	Ispit															
90	4	6	400	920	780	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
130			400	1250	1110	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
180			450	1350	1210	565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
300			550	1590	1350	630	-	-	400	820	700	210	120	1¼"	-	-	66
500			700	1620	1380	780	-	-	440	820	740	260	150	1½"	-	-	99
750			800	1840	1600	900	880	-	460	820	760	310	150	2"	-	355	130
1000	6	9	800	2340	2100	900	880	280	460	1120	760	310	150	2"	25	355	210
1500		7,8	1000	2240	2000	1120	1080	355	525	1120	825	380	160	3"	32	355	313
2000			1100	2490	2250	1120	1180	400	550	1120	850	430	160	3"	40	355	375
3000			1200	3070	2830	1320	1280	400	575	1300	875	460	160	3"	50	355	530
5000			1400	3740	3500	1520	1480	400	630	1300	930	550	210	3"	65	355	800

Hidroforske posude namijenjene su akumuliranju svježe pitke vode u kućanstvima, ugostiteljskim i drugim objektima, gdje je potrebno imati na raspolaganju veću količinu vode pod određenim tlakom.

Hidroforske posude izrađujemo od kvalitetnog čeličnog ili nehrđajućeg INOX lima.

Opcija sa tri varijante antikorozivne zaštite :

- iznutra i izvana plastificirano;
- Iznutra prehrambena boja, izvana efekt lak;
- Iznutra i izvana vruće cinčano

