Nadzemni • spremnici • goriva

Tehnološka rješenja, kvaliteta, sigurnost, jednostavnost, pouzdanost....

Primjena : Namijenjeni za skladištenje dizelskog goriva i loživog ulja. Izrađeni iz čeličnog lima kvalitete Č.0361 (St.37.2), a priključci iz čeličnih cijevi kvalitete St.37.2 Spremnike proizvodimo kao jednoplašne ili dvoplašne, ovisno o namjeni, tipu ugradnje i potrebi krajnjeg korisnika.

Ispitivanje : Tvorničko ispitivanje spremnika vrši se na nepropusnost s pretlakom od 0,5 bar-a.

Antikorozivna zaštita : Nakon završenog procesa proizvodnje, spremnici se odmaščuju, te se vrši kvalitetan premaz temeljnom bojom i završni premaz lak bojom, RAL- na zahtjeva naručioca.

Dimenzije spremnika :

Volumen [lit.] :	Dužina [mm] :	Širina [mm] :	Visina [mm] :
500	1000	600	1150
1000	1000	720	1650
1500	1500	720	1650
2000	2000	720	1650
2500	2500	720	1650
3000	3000	720	1650

Slikovni prikaz :

METAL-VURAIĆ d.o.o. Poduzeće za proizvodnju, trgovinu i preradu metala d.o.o.
HR-42225 Breznički Hum, Breznički Hum 5, www.metal-vuraic.hr , metal-vuraic@metal-vuraic.hr
Tel. +385 (0)42 618-100 ; Fax. +385 (0)42 618 255